

Nätade grindar

En nätad grind är underhållsfri och väldigt prisvärd när du söker en grind som ska fungera felfritt under lång tid.

Ofta behövs det flera grindar i samma stängselsystem - en eller flera gånggrindar och kanske också en dubbelgrind för in- och utpassering av fordon - och då är profilgrindarna en kostnadseffektiv lösning som kräver minimalt underhåll. En enkelgrind (EVG) kan öppnas åt höger eller vänster, medan en dubbelgrind (DVG), eller slaggrind som den också kallas, har två grindblad som öppnas åt varsitt håll.

Utförande

Nätgrinden är uppbyggd av en grindram i rörprofil med ett svetsat, krenulerat masknät. De små maskorna gör att den passar särskilt bra vid skolor, lekparkar och hundgårdar till exempel. Nätgrinden finns i flera olika höjder mellan 800 och 1500 mm, och i bredd upp till 4000 mm. Grindar levereras som standard med stolpar för direktgjutning i mark. Avståndet mot mark från grindramens undersida är 50-150 mm.

Produktfakta:

- >> Höjd:
800, 1000, 1200, 1500 mm
- >> Bredd:
1000, 2000, 3000, 4000 mm
- >> Nätets tjocklek:
40x40/4,0 mm
- >> Stolpe dim.:
70x70/2 mm
- >> Låsmodell:
Locinox barnstuga alt. villa
- >> Färger:
Mörkgrön, olivgrön, svart & VFZ

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

DG = RAL: 6011

VFZ

>> Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och 5 års montagegaranti.

>> Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

>> Tänk på att välja lås och handtag som passar dina behov!

>> Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Kvalitet

Kvaliteten på en nätgrind är mycket hög, då den är varmförzinkad i grunden och därefter pulverlackerad (gäller ej VFZ).

Montage

En profilgrind monteras mot direktgjutna stolpar enligt standard utan foderrör. Grindfundamenten ska ha ett minsta hålldjup på 800 mm enligt standard. Undertätning av grind, samt eventuell balk mellan stolparna, ingår inte som standard men kan beställas som tillval.

Komplettera

Handtag, lås och nyckel ingår som standard, och du kan enkelt byta lås för att öka säkerheten. Överfallslås och barnstugelås kan vara att rekommendera om du har barn som inte själva ska kunna öppna grinden.

