

Nedsänkbara stålpollare



Tre typer av pollare i två olika höjder för frekvent och snabbt tillträde till skyddade områden eller områden med begränsat tillträde.

Fristående enheter tillverkade av 12-15 mm gjutjärn och som väger upp till 37 kg i 150 kg gjutning. Slagtålighet på upp till 6 000 joule.

Levereras med monteringsanvisning och skötselråd som måste följas noga.

Tillämpad kraft på 45 kg krävs för att sänka ned pollaren.

Grundmålat och lackat gjutjärn.

Finns i våra RAL-färger.

Manövrering

När nyckeln vrids om reser och låser sig pollaren automatiskt i upprätt läge.

För att sänka ned pollaren: Vrid nyckeln och ta bort den. Tryck sedan pollaren nedåt med foten på toppkåpan, tills den låser automatiskt i nedsänkt läge.

Låsenheten

Låsenheten är tillverkad av rostfritt stål. Låsskyddet av rostfritt stål är fjädrande och skyddar mekanismen från smuts. Standardlåset levereras med 11 mm trekantsnyckel.

Markskydd (skyddskåpa)

Borttagbart för skötsel. Tillverkat av 60 mm gjutjärn, Ø 460 eller Ø 340 enligt modell.

Halkskydd tack vare upphöjd beläggning, samt lutning för vattenavrinning. Svartlackat och grundmålat. Fixeras i markankaret med 4 insexskruvar av rostfritt stål: Ø 10.

Skrusvällarna skyddas av borttagbara gummi-hattar.

Glidmekanismen

Stöttar pollaren, är slitstark och blir inte skev. Är utrustad med kullager.

Pollaren aktiveras av en förseglad gaskolv och glider vertikalt i en löstagbar trumma som monteras i markankaret i marken.

Markankare

Ett fixerat 3 mm markankare, tillverkat av galvaniserad stålplåt, med starka lyftöglor för snabb och enkel installation.

Produktens slagtålighet

Motstånd mot elektrolytiska reaktioner genom användning av utvalda material, exklusive aluminium. Högt krossmotstånd (40 ton) i nedfällt läge, enligt modell och beroende på förutsättningarna för markfixeringen.

Även om de är motståndskraftiga, rekommenderar vi inte placering av nedsänkbara pollare i tungt trafikerade områden.



Lyfta upp pollaren



Sänka ned pollaren

