

## Skjutgrind Viking Maximus PI 200

Skjutgrinden Maximus är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking Maximus är våra bredaste industrigrind med åtta till tolv meters öppningsmått.

Viking fribärande skjutgrindar är robusta i sin konstruktion och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska klimat. Grindens elektroniska styrenhet och drivmotorn är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot såväl väderpåverkan som skadegörelse.

### Utförande

Viking Maximus har en standardhöjd på 2 000 mm exklusive taggtråd, och ett öppningsmått på mellan 8 000 och 12 000 mm. Med taggtråd blir grinden 2 300 mm. Grindramens dimension är 100x100 mm för grindar med mått på 8-10 m och 120x120 mm för grindar med mått på 11-12 m. Grindstativen har dimensionen 120x120 mm och grindbalken 200x155x5 mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 25x25/2 mm.

### Produktfakta:

- >> Grindhöjd standard:
  - 2000 mm exkl taggtråd
  - 2300 mm inkl taggtråd
- >> Öppningsmått:
  - 8 000-12 000 mm
- >> Grindram dimension:
  - 8-10 m = 100x100 mm
  - 11-12 m = 120x120 mm
- >> Mottagarstativ dimension:
  - 120x120 mm
- >> Grindbalk dimension:
  - 200x155x5 mm
- >> Grindfyllning standard:
  - Stålprofiler 25x25/2 mm
  - kan fås med stålpanel
- >> Rostskydd: Varmgalvanisering
- >> Standardfärger:
  - Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
- >> Motorpaket:
  - BFT ICARO NF (se sid.2 för spec.)
- >> Motor och styrkort skyddas i skåp på fullhöjd

» Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.

» Vi har de vanligaste måtten på lager. Fråga din säljare!

» Viking Maximus är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet.

» Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.



### Montage

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.



### Automatik

Grindens automatik och motor kommer från BFT som är en välkänd och pålitlig tillverkare av automatik. Motorn har en mycket intensiv arbetscykel och klarar hög belastning.

### Komplettera

Viking Maximus kan enkelt kompletteras med alla typer av styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera fotoceller.

### Teknisk specifikation:

#### Motor: BFT - ICARO N F

- >> Strömförsörjning: 230 V AC
- >> Effekt: 750W
- >> Öppningsfrekvens: obegränsat
- >> Max hastighet: 9 m / min
- >> Självlåsande: JA
- >> Skydds nivå: IP54
- >> Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 ° C
- >> Säkerhet:
  - 4 st klämskydd, nödstopp

