

## Profilfyllda villagrindar

En profilfylld villagrind är underhållsfri och väldigt prisvärd när du söker en grind som ska fungera felfritt under lång tid.

Ofta behövs det flera grindar i samma stängselsystem - en eller flera gånggrindar och kanske också en dubbelgrind för in- och utpassering av fordon - och då är profilgrindarna en kostnadseffektiv lösning som kräver minimalt underhåll. En enkel villagrind (EVG) kan öppnas åt höger eller vänster, medan en dubbel villagrind (DVG), eller slaggrind som den också kallas, har två grindblad som öppnas åt varsitt håll.

### Utförande

Profilgrinden har stående rörprofiler och passar med sitt luftiga och klassiska utseende in i de flesta miljöer. Den finns i flera olika höjder mellan 800 och 1500 mm, och i bredd upp till 4000 mm. Grindar levereras som standard med stolpar för direktgjutning i mark. Avståndet mot mark från grindramens undersida är 50-150 mm. Välj mellan fyra standardfärger.

### Produktfakta:

- >> Höjd:  
800, 1000, 1200, 1500 mm
- >> Bredd:  
1000, 2000, 3000, 4000 mm
- >> Profilernas tjocklek:  
20 mm
- >> Avstånd mellan profiler:  
100 mm
- >> Stolpe dim.:  
70x70/2 mm
- >> Låsmodell:  
Locinox villa
- >> Färger:  
Mörkgrön, olivgrön, svart & VFZ

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

DG = RAL: 6013

VFZ



Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och 5 års montagegaranti.



Tänk på att välja lås och handtag som passar dina behov!



Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.



Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



#### Kvalitet

Kvaliteten på en profilgrind är mycket hög, då den är varmförzinkad i grunden och därefter pulverlackerad (gäller ej VFZ).

#### Montage

En profilgrind monteras mot direktgjutna stolpar enligt standard utan foderrör. Grindfundamenten ska ha ett minsta håldjup på 800 mm enligt standard. Undertätning av grind, samt eventuell balk mellan stolparna, ingår inte som standard men kan beställas som tillval.

#### Komplettera

Handtag, lås och nyckel från Locinox ingår som standard, och du kan enkelt byta lås för att öka säkerheten. Överfallslås och barnstugelås kan vara att rekommendera om du har barn som inte själva ska kunna öppna grinden.

